



製品概要

掘削・改修用管柱の吊上げと支持に用いる、適合するエレベータとスパイダーの組合せです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

型式	把持管径 (in)		最大荷重	定格使用圧力 (MPa)
	スリップ本体	管径		
SE150	3-1/2	2-3/8、 2-7/8、 3-1/2	150tons (1334KN)	0.6 ～0.8
	5-1/2	4、 4-1/2、 5、 5-1/2		
SE350	5-1/2	4-1/2、 5、 5-1/2、 5-3/4	350tons (3114KN)	
	7-5/8	6-5/8、 7、 7-5/8、 7-3/4		
	9-5/8	8-5/8、 8-3/4、 9-5/8、 9-3/4、 、 9-7/8		
	11-3/4	10-3/4、 10-7/8、 11-3/4、 11-7/8		
	14	13-3/8、 13-1/2、 13-5/8、 13-3/4、 14		
	16	16		
SE500	18-5/8	18-5/8	500tons (4448KN)	
	20	20		
	5-1/2	4-1/2、 5、 5-1/2、 5-3/4		
	7-5/8	6-5/8、 7、 7-5/8、 7-3/4		
	9-5/8	8-5/8、 8-3/4、 9-5/8、 9-3/4、 9-7/8		
	11-3/4	10-3/4、 10-7/8、 11-3/4、 11-7/8		
	14	13-3/8、 13-1/2、 13-5/8、 13-3/4、 14		
	16	16		
	18-5/8	18-5/8		
	20	20		
	24	24		