



製品概要

掘削工具の吊上げ用プラグと、異なる掘削部品を接続するクロスオーバーサブです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

リフティングプラグ

ねじ	外径 (mm)	長さ (mm)	ねじ	外径 (mm)	長さ (mm)
7-5/8 REG ピン	Φ210	290	7-5/8 REG ピン	Φ230	290
6-5/8 REG ピン	Φ190	280	6-5/8 REG ピン	Φ200	280
NC50 ピン	Φ155	270	NC50 ピン	Φ160	260
NC46 ピン	Φ150	270	NC46 ピン	Φ160	260
NC38 ピン	Φ115	260	NC38 ピン	Φ120	270
NC31 ピン	Φ100	210	NC31 ピン	Φ120	220
2-3/8 REG ピン	Φ80	190	2-3/8 REG ピン	Φ110	200
NC26 ピン	Φ89	200	NC26 ピン	Φ110	200
3-1/2 REG ピン	Φ100	220	3-1/2 REG ピン	Φ130	270
4-1/2 REG ピン	Φ145	260	4-1/2 REG ピン	Φ160	260
2-7/8 REG ピン	Φ80	220	2-7/8 REG ピン	Φ80	220

クロスオーバーサブ

番号	名称	上部接続部品	下部接続部品	型式
1	四角ケリー用クロスオーバーサブ	四角ケリー	ドリルパイプ	AまたはB
2	ドリルパイプ用クロスオーバーサブ	ドリルパイプ	ドリルパイプ	AまたはB
3	変換用クロスオーバーサブ	ドリルパイプ	ドリルカラー	AまたはB
4	ドリルカラー用クロスオーバーサブ	ドリルカラー	ドリルカラー	AまたはB
5	ドリルビット用クロスオーバーサブ	ドリルカラー	ドリルビット	AまたはB
6	スイベル用クロスオーバーサブ	スイベル下部サブ	四角ケリー	C
7	フィッシング用クロスオーバーサブ	四角ケリー	ドリルパイプ	c
		ドリルパイプ	フィッシング工具	c

クロスオーバーサブの外観

