



Описание

Шиберные задвижки для фонтанной арматуры, трубных и колонных головок, а также манифольдов.

Конструкция и комплектация

Проходной диаметр, давление, строительная длина, наружный диаметр фланца, диаметр маховика, номер кольцевой прокладки и масса указаны по моделям. Нельзя объединять размеры разных моделей.

Основные параметры

Серия	Указанный проходной диаметр	Указанное давление
PFF	52、 65、 78、 103 mm	21–105 МПа (по модели)

Подбор оборудования

Укажите полное обозначение модели PFF, класс давления и требования к фланцевым соединениям.

Технические характеристики

Модель	Номинальный проход DN	Номинальное давление, МПа	Строительная длина А	Наружный диаметр фланца D	Диаметр маховика С	Номер кольцевой прокладки	Масса, kg
PFF103-21	103	21	511	292	400	R37	210
PFF52-35	52	35	371	215	320	R24	48
PFF65-35	65	35	422	245	320	R27	105
PFF103-35	103	35	550	310	400	R39	284
PFF65-60	65	60	380	245	360	B*130	130
PFF65-70	65	70	565	232	400	B*153	154
PFF78-70	78	70	620	270	450	B*154	231
PFF65-105	65	105	533	255	450	B*153	250
PFF78-105	78	105	598	288	500	B*154	336

Размеры в мм.