



Описание

Ручные ключи для соединений бурильных и обсадных труб со сменными челюстями и ступенями захвата.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Номер захватной челюсти	Степень захвата	Диаметр захвата	Максимальный крутящий момент
5a	1	86~105(3-3/8 ~4-1/8)	55
	2	105~133(4-1/8~5-1/4)	
5b	1	108 ~ 133(4-1/4~5-1/4)	75
	2	127~46(5 ~ 5-3/4)	
	3	152 ~ 171(6~6-3/4)	
5b-1	1	133 ~146(5-1/4 ~5-3/4)	75
	2	152~68(6 ~ 6-5/8)	
	3	172~203(6~3/4-8)	
5c	1	168 ~187(6-5/8~7-3/8)	75 55
	2	187 ~203(7-3/8 ~8)	
	3	216~219(8-1/2~8-5/8)	
5d	1	216~244(8-1/2-9-5/8)	55
	2	270 ~ 273(10-5/8 ~ 10-3/4)	
5e	1	298(11-3/4)	55
	2	324(12-3/4)	
5e-3	1	340(13-3/8)	