



Описание

Одноветвевые и двухветвевые штропы элеватора с присоединительными размерами и грузоподъёмностью для каждой модели.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Одноветвевые штропы DH

Модель	Присоединительные размеры нижнего ушка штропа и элеватора					Присоединительные размеры нижнего ушка штропа и крюка					L(mm)	Номинальная нагрузка пары штропов, KN (t)
	r1≤	R1≥	l1≥	l2≥	l3≥	r≤	R2≥	l4≤	l5≥	l6≥		
DH360	20	51	20	100	150	22	38	60	120	180	1200	360(40)
DH585	22	51	20	100	150	22	64	70	120	180	1100	585(65)
DH900	22	51	20	100	150	29	64	80	140	190	1500	900(100)
DH1350	24	51	25	100	150	29	64	100	140	210	1800	1350(150)
DH2250	31	70	30	140	200	35	102	140	200	250	2700	2250(250)
DH3150	37	70	35	140	200	35	102	140	200	250	3300	3150(350)
DH4500	48	83	50	170	250	48	121	160	240	300	3600	4500(500)
DH6750	57	127	50	190	318	63	127	190	262	305	3660	6750(750)

L — рекомендуемый размер; может определяться по требованиям заказчика.

Двухветвевые штропы SH

Модель	Присоединительные размеры нижнего ушка штропа и элеватора				Присоединительные размеры нижнего ушка штропа и крюка				L(mm)	Номинальная нагрузка пары штропов, KN (t)
	r1≤	R1≥	I1≥	I2≥	r≤	R2≥	I3≤	I4≥		
SH225	15	29	20	58	22	38	35	90	600	225(25)
SH360	20	51	20	100	22	38	45	100	1100	360(40)
SH585	22	51	20	100	22	64	65	120	1100	585(65)
SH675	22	51	20	100	29	64	75	160	1500	675(75)
SH900	22	51	25	100	29	64	80	160	1500	900(100)
SH1350	24	51	35	100	29	64	100	160	1700	1350(150)

L — рекомендуемый размер; может определяться по требованиям заказчика.