Ленточные ключи SCT для обсадных труб

IKUSE



Описание

Ручной инструмент для обсадных труб с бесконечной лентой; типоразмер выбирают по диаметру трубы и рабочей нагрузке.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоисполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

№ п/п	Типоразмер и модель	Диаметр захватываемой трубы	Масса	Максимальная рабочая нагрузка
1	SCT614H	6” -14”	422lb/192kg	Среднее исполнение: 90700ft.lb/123kN.m; тяжёлое исполнение: 196700 ft. lb/265kN.m
2	SCT1020	9 5/8” -20”	230 lb/104.5 kg	58400 ft.lb/78.8 kN.m
3	SCT1020H	9 5/8” -20”	395 lb/180 kg	96100 ft.lb/130 kN.m
4	SCT2036	20” -38”	300 lb/136.5 kg	Стандартное исполнение: 156400 ft. lb/211 kN.m; тяжёлое исполнение: 209800 ft.lb/283 kN.m
5	SCT3672	36” -72”	370 lb/168 kg	241900 ft.lb/326.5 kN.m
Примечания		Ленточный ключ для обсадных труб и предохранительная лента поставляются отдельно		