



Описание

Пневматические или гидравлические вращатели, соединённые с вертлюгом, для вращения центральной трубы при наращивании отдельными трубами.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель		XSL160.2C	XSL225.2C	XSL315.2C	XSL450.2C	XSL160.2B	XSL225.2B
Пневматический / гидравлический	MPa	0.7 ~0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~0.9	0.7 ~0.9	12	12
	psi	101 ~ 130	101-130	101~130	101~130	1740	1740
Тип привода		Пневматический				Гидравлический	
Номинальный расход	L/min					114	114
	gpm					30.1	30.1
Номинальный крутящий момент	N.m	1300	1600	1600	1600	2590	2850
	ft. lbs	959	1180	1180	1180	1910	2100
Тормозной момент	N.m	1600	2500	2500	2500		
	ft. lbs	1180	1840	1840	1840		
Номинальная частота вращения	rpm	80	70	70	70	66	70
Направление вращения		Одно направление	Два направления	Два направления	Два направления		
Габаритные размеры	mm	608 × 450 × 440	740×565×475	740 × 565 × 475	740×565×475	817×626×486	900 × 750 × 550
	in	24×18×17	29×21×19	29×21×19	29×21×19	32.1×24.6×19.1	35.4 × 29.5 × 21.7
Масса	kg	218	272	272	272	280	350
	lb	480	600	600	600	617	772
Совместимый вертлюг		SL135、SL170	SL225	SL315	SL450	SL135、SL170	SL225、SL315、SL450